

Funk-Dimmaktor 2-fach, Phasenabschnitt, Aufputzmontage



Artikel-Nr.: 85972

PRODUKTEIGENSCHAFTEN



- Ermöglicht das Dimmen von Glühlampen, HV-Halogen-Lampen, NV-Halogen-Lampen mit elektronischem Trafo und dimmbaren Energiesparlampen
- Strahlwassergeschützt (IP65), für den Außeneinsatz geeignet
- Stromsparend durch geringe Ruhestromaufnahme
- Direktbedienung am Gerät, z.B. zur Überprüfung der Installation möglich
- Automatischer Softstart für längere Lampen-Lebensdauer
- Einfache Montage über verdeckte Befestigungsschrauben
- Mehrere HomeMatic-Sender sind an einen Dimmer anlernbar
- Signal-LED bestätigt z.B. den Empfang des Funksignals

TECHNISCHE DATEN

Spannungsversorgung:	230 V / 50Hz
Funkfrequenz:	868,3 MHz
Anschlussleistung:	0-300 VA
Stand-by-Verbrauch:	1,5 W
Schutzart:	IP 65
Abmessungen (B x H x T):	171 x 121 x 55 mm
Gewicht:	461,2 g

LOGISTISCHE DATEN

Artikelnummer:	85972
EAN-Code:	4047976859726
Kurzbezeichnung:	HM-LC-Dim2T-SM
Verpackungseinheit:	16
Maße Verpackung:	200 x 175 x 65 mm
Gesamtgewicht:	572,8 g
Zolltarifnummer:	85365080

LIEFERUMFANG

Bedienungsanleitung in D und GB