

Funk-Fenster-Drehgriffkontakt



Artikel-Nr.: 76789

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Mechanischer Sensor, der die Stellung des Fenstergriffes erkennt, wodurch offene, gekippte oder geschlossene Fenster schnell erkannt werden
- Passend für Standard-Fenstergriffe
- Batterieversorgung
- Kompakt und unauffällig
- Einfache Montage, ohne Bohren und Kleben
- Sabotageschutz
- Sicher durch AES-Authentifizierung

TECHNISCHE DATEN

| | |
|--------------------------|-----------------------|
| Stromversorgung: | 2 x Knopfzellen LR44 |
| Typ. Freifeldreichweite: | bis zu 100 m |
| Funkfrequenz: | 868,3 MHz |
| Batterielebensdauer: | ca. 2 Jahre |
| Schutzart: | IP 20 |
| Abmessungen (B x H x T): | 32 x 120 x 16 mm |
| Gewicht: | 22 g (ohne Batterien) |

LOGISTISCHE DATEN

| | |
|---------------------|------------------|
| Artikelnummer: | 76789 |
| EAN-Code: | 4047976767892 |
| Kurzbezeichnung: | HM-Sec-RHS |
| Verpackungseinheit: | 36 |
| Maße Verpackung: | 150 x 50 x 75 mm |
| Gesamtgewicht: | 80,3 g |
| Zolltarifnummer: | 85269200 |

LIEFERUMFANG

Bedienungsanleitung in D und GB
2 x Knopfzellen LR44
Montagematerial (2 x Schrauben)