

Funk-Heizkörperthermostat



Artikel-Nr.: 105155

PRODUKTEIGENSCHAFTEN



- Der elektronische Funk-Heizkörperthermostat von HomeMatic ermöglicht es, die Raumtemperatur zeitgesteuert zu regulieren und Heizphasen auf individuelle Bedürfnisse anzupassen.
- Flexibel durch voreingestellte Wochenprogramme und individuelle Programmierung direkt am Gerät
- Individuelle Anpassung an die persönlichen Lebensgewohnheiten durch frei programmierbare Heizphasen (13 Schaltzeiten zur Temperaturumstellung je Tag)
- Ein Absenken der Temperatur beim Lüften wird automatisch durch die integrierte Fenster-Auf-Erkennung oder mittels anlernbarem Fensterkontakt erkannt, wodurch unnötiges Heizen während der Lüftungsphase vermieden wird.
- Passt auf alle gängigen Heizkörperventile und ist einfach zu montieren - ohne Ablassen von Heizungswasser oder einen Eingriff in das Heizungssystem
- Zusätzliche Boost-Funktion ermöglicht ein schnelles, kurzzeitiges Aufheizen des Heizkörpers
- Exaktes Einstellen der Temperatur (auf 0,5°C genau)
- Frostschutz-Automatik mit automatisierter Ventilöffnung bei Frostgefahr
- Kalkschutz-Automatik: automatischer Schutz vor Verkalkung durch regelmäßige Ventildrehung
- stabiler Sitz am Ventil dank Metall-Rändelmutter
- Neues Raumkonzept ermöglicht einfaches Einrichten mit der CCU2

TECHNISCHE DATEN

| | |
|-------------------------------|------------------------|
| Versorgungsspannung: | 3 V |
| Batterien: | 2x 1,5 LR6/Mignon/AA |
| Batterielebensdauer: | 1,5 Jahre (typ.) |
| Stromaufnahme: | 180 mA max. |
| IP-Schutzklasse: | IP20 |
| Schutzklasse: | III |
| Umgebungstemperatur: | +0 bis 55°C |
| Abmessungen: (B x H x T) | 54 x 65 x 93 mm |
| Gewicht: | 180 g (ohne Batterien) |
| Funkfrequenz: | 868,3 MHz |
| Empfängerklasse: | SRD Class 2 |
| Typ. Funk-Freifeldreichweite: | > 100 m |
| Duty Cycle: | < 1% pro h |
| Ventilanschluss: | M30 x 1.5 |

LOGISTISCHE DATEN

| | |
|---------------------|-------------------|
| Artikelnummer: | 105155 |
| EAN-Code: | 4047976051557 |
| Kurzbezeichnung: | HM-CC-RT-DN |
| Verpackungseinheit: | 48 |
| Maße Verpackung: | 110 x 110 x 75 mm |
| Gesamtgewicht: | 344,5 g |

LIEFERUMFANG

Heizkörperthermostat
Adapter Danfoss RA / RAV / RAVL
Stößelverlängerung Danfoss RAV
Zylinderkopfschraube M4 x 12, Mutter M4
Stützring
2x 1,5 LR6/Mignon/AA Batterien
Bedienungsanleitung in D und GB