

## Funk-Kohlendioxid-Sensor



Artikel-Nr.: 85976

### PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Zur Beurteilung der Luftqualität und Messung des Kohlendioxid-Gehalts in der Raumluft
- Easy Mode ermöglicht automatisches Lüften (Öffnen/Schließen von Fenstern)
- Besonders gut geeignet ist der Funk-Sensor für die direkte Ansteuerung des Funk-Fensterantriebes WinMatic. Sobald sich die Luftqualität verschlechtert, öffnet sich das Fenster ganz automatisch für einen von Ihnen eingestellten Zeitraum oder so lange, bis die Luft wieder „frisch“ ist.
- Luftgütesensor im Zwischensteckergehäuse
- Wird der Kohlendioxid-Sensor mit zusätzlichen Home-Matic Geräten verknüpft oder in komplexe Programme eingebunden, gibt es nahezu unbegrenzte Möglichkeiten zur Steigerung Ihres Wohnkomforts.
- Frei in jeder Steckdose positionierbar

### TECHNISCHE DATEN

Spannungsversorgung:	230 V / 50 Hz
Typ. Freifeldreichweite:	bis zu 100 m
Funkfrequenz:	868,3 MHz
Stand-by-Verbrauch:	1,2 W
Schutzart:	IP 20
Abmessungen (B x H x T):	63 x 125 x 41 mm
Gewicht:	161 g

### LOGISTISCHE DATEN

Artikelnummer:	85976
EAN-Code:	4047976
Kurzbezeichnung:	HM-CC-SCD
Verpackungseinheit:	16
Maße Verpackung:	150 x 75 x 90 mm
Gesamtgewicht:	242,3 g
Zolltarifnummer:	85311030

### LIEFERUMFANG

Bedienungsanleitung in D und GB