

Funk LAN Gateway



Artikel-Nr.: 104029

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Erweiterung der Funkreichweite einer CCU2 in einer Installation - die Funk-Schnittstelle der CCU2 bleibt aktiv
- bis zu 3 LAN Gateways in einer Installation mit einer CCU2 über das bauseits vorhandene Netzwerk
- einfaches Softwareupdate über die CCU2
- schnelles Einbinden des LAN Gateways in das Netzwerk dank automatischer Adressvergabe per DHCP
- erhöhte Betriebssicherheit durch eingebautes Rettungssystem (Recovery System)
- Statusanzeige über drei Kontrollleuchten

TECHNISCHE DATEN

Versorgungsspannung:	5V DC über DC-Buchse
Versorgungsspannung:	250 mA max.
Leistungsaufnahme Ruhebetrieb:	0,8 W
Funkfrequenz:	868,3 MHz
Empfängerklasse:	SRD Class 2
Typ. Funk-Freifeldreichweite:	> 100 m
Duty Cycle:	< 1 % pro h
Schutzart:	IP20
Umgebungstemperatur:	5 bis 35 ° C
Lagertemperaturbereich:	-20 °C bis 60 °C
Ethernet:	10/100 BaseT, Auto-MDIX
RF-Transceiver:	TRX868-SL
LED:	Power, Network, Info
Montageart:	Wand-/ Tischmontage
Gehäuse-Abmessungen (BxHxT):	116 mm x 150 mm x 34 mm
Gewicht:	135 g (ohne Netzteil)

LOGISTISCHE DATEN

Artikelnummer:	104029
EAN-Code:	4047976040292
Kurzbezeichnung:	HM-LGW-O-TW-W-EU
Verpackungseinheit:	16
Maße Verpackung:	200 x 175 x 65 mm
Gesamtgewicht:	432,2 g

LIEFERUMFANG

HomeMatic Funk LAN Gateway
Bedienungsanleitung in D und GB
Steckernetzteil, weiß, 5 V, 7,5 W
Ethernetkabel, weiß, 1,5 m Länge, Cat.5e, SF/UTP
1 Satz Montagematerial (2 Schrauben, 2 Dübel)
Bohrschablone