

Funk-Schaltaktor 1-fach, Aufputzmontage



Artikel-Nr.: 76795

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Strahlwassergeschützter (IP65) und robuster Funk-Schaltaktor, optimal für den Einsatz im Außenbereich oder in Feuchträumen
- Bedienung am Gerät möglich
- Relaiskontakt: Umschalter (4x) potentialfrei
- Geringe Ruhestromaufnahme
- Anlernen mehrerer Fernbedienungen möglich
- Signal-LED bestätigt z.B. den Empfang des Funksignals
- Maximale Einschaltdauer einstellbar

TECHNISCHE DATEN

Spannungsversorgung:	230 V / 50 Hz
Typ. Freifeldreichweite:	bis zu 300 m
Funkfrequenz:	868,3 MHz
Stromaufnahme:	10 mA
Stand-by-Verbrauch:	0,5 W
Relaiskontakt:	Umschalter
Max. Strom pro Kanal:	16 A (ohmsche Last)
Schutzart:	IP 65
Abmessungen (B x H x T):	90 x 115 x 55 mm
Gewicht:	263,6 g

LOGISTISCHE DATEN

Artikelnummer:	76795
EAN-Code:	4047976767953
Kurzbezeichnung:	HM-LC-Sw1-SM
Verpackungseinheit:	24
Maße Verpackung:	125 x 65 x 125 mm
Gesamtgewicht:	350,7 g
Zolltarifnummer:	85365080

LIEFERUMFANG

Bedienungsanleitung in D und GB