

Funk-Tür-/Fensterkontakt, optisch



Artikel-Nr.: 130297

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Funk-Tür-/Fensterkontakt zur optischen Erkennung von Tür- bzw. Fensteröffnungen oder -schließungen
- Die kompakte Bauform und der integrierte Infrarot-Sensor (Reflexkoppler) machen den Einsatz eines zusätzlichen Magnetkontaktes überflüssig
- Anpassung an Tür- oder Fensterrahmen durch individuellen Einsatz einer weißen oder braunen Abdeckkappe
- Einfache und flexible Montage durch mitgelieferte Klebestreifen und Schrauben
- Integrierter Sabotagekontakt
- Sicher durch AES-Authentifizierung

TECHNISCHE DATEN

Versorgungsspannung:	1x 1,5 V LR03/Micro/AAA
Stromaufnahme:	100 mA max.
Batterielebensdauer:	2 Jahre (typ.)
Schutzart:	IP20
Umgebungstemperatur:	-20 bis +55 °C
Typ. Funk-Freifeldreichweite:	> 100 m
Funkfrequenz:	868,3 MHz
Empfängerkategorie:	SRD category 2
Duty Cycle:	< 1 % pro h
Abmessungen (B x H x T):	15 x 100 x 18 mm
Gewicht:	30 g (inkl. Batterien)

LOGISTISCHE DATEN

Artikelnummer:	130297
EAN-Code:	4047976302970
Kurzbezeichnung:	HM-Sec-SCo
Verpackungseinheit:	144
Maße Verpackung:	122 x 93 x 36 mm
Gesamtgewicht:	96,6 g

LIEFERUMFANG

1x Funk-Tür-/Fensterkontakt
1x LR03/Micro/AAA Batterie
2x Abdeckkappen
1x Doppelseitiger Klebestreifen
2x Senkkopfschrauben 2,2 x 13 mm
1x Reflektoraufkleber
1x Bedienungsanleitung in D und GB

Technische Änderungen vorbehalten.