

Wired RS485 I/O-Modul 12 Eingänge, 7 Ausgänge, Hutschiene



Artikel-Nr.: 76805

PRODUKTEIGENSCHAFTEN



- Verfügt über 12 frei konfigurierbare Taster- bzw. Schaltereingänge und 7 Relaisausgänge
- Untergebracht in einem 4 TE breiten Hutschienegehäuse
- Alle Ausgänge mit Timerfunktion
- Montage auf einer Standard-Hutschiene
- Ausgänge sind galvanisch von den Eingängen getrennt
- Geringer Verdrahtungsaufwand

TECHNISCHE DATEN

Spannungsversorgung:	24 VDC
Funkfrequenz:	868,3 MHz
Stromaufnahme:	150 mA
Relaiskontakt:	Schließler (7x)
Schaltvermögen:	250 V/50 Hz/max. 16 A (ohmsche Last)
Stand-by-Verbrauch:	0,3 W
Schutzart:	IP 20
Abmessungen (B x H x T):	36 x 87 x 72 mm
Gewicht:	231,8 g

LOGISTISCHE DATEN

Artikelnummer:	76805
EAN-Code:	4047976768059
Kurzbezeichnung:	HMW-IO-12-Sw7-DR
Verpackungseinheit:	60
Maße Verpackung:	100 x 75 x 100 mm
Gesamtgewicht:	294,5 g
Zolltarifnummer:	85365080

LIEFERUMFANG

Bedienungsanleitung in D und GB