

Wired RS485 LAN Gateway, Hutschienenmontage



Artikel-Nr.: 103755

PRODUKTEIGENSCHAFTEN



- Ermöglicht die Kommunikation zwischen HomeMatic Wired-Geräten und der Zentrale CCU2
- Kommunikation zu angeschlossenen HomeMatic Geräten erfolgt über das HomeMatic Wired-Protokoll
- Kompakte Bauform im 2TE Standard-Hutschienengehäuse ermöglicht eine komfortable Montage auf Standard-Hutschienen in Elektroverteilungen neben den HomeMatic Wired Geräten
- Durch Anlernen des HomeMatic Wired RS485 Gateways an die HomeMatic Zentrale kann das HomeMatic Wired System flexibel von überall im Haus gesteuert werden
- Die Kommunikation zwischen dem Wired RS485 Gateway und der Zentrale ist über die im Haus bauseits vorhandene Ethernet Netzwerk-Infrastruktur (TP-Kabel, Powerline, WLAN) möglich, wodurch eine Verbindung über zusätzliche Busleitungen im Haus nicht nötig ist

TECHNISCHE DATEN

Versorgungsspannung:	24 V / DC / SELV
Stromaufnahme:	100 mA (max.)
Leistungsaufnahme im Ruhebetrieb:	0,75 W
Schutzart:	IP20
Umgebungstemperatur:	0-50 °C
Gehäuseabmessungen: (B x H x T)	Standard-Hutschienengehäuse mit 2 TE Breite 35 x 87 x 64 mm
Gewicht:	76 g
Netzwerk:	Ethernet, 10/100 Base-T
Kommunikation:	RS485-Bus
Schutzklasse:	III

LOGISTISCHE DATEN

Artikelnummer:	103755
EAN-Code:	4047976037551
Kurzbezeichnung:	HMW-LGW-O-DR-GS-EU
Verpackungseinheit:	60
Maße Verpackung:	100 x 100 x 75 mm
Gesamtgewicht:	182,2 g

LIEFERUMFANG

RS485 LAN Gateway (montagefertig)
Ethernetkabel
Bedienungsanleitung in D und GB