

Wired RS485 Rollladenaktor 1-fach, Hutschienenmontage



Artikel-Nr.: 76802

PRODUKTEIGENSCHAFTEN



- Der Rollladenaktor ist für Jalousien und Rollläden mit Endlagenschaltern (mechanisch oder elektronisch) für 230-V-Wechselstrommotoren geeignet
- Untergebracht in einem 2 TE breiten Hutschienengehäuse
- Leistungsschalter mit zwei potentialfreien gegeneinander verriegelten Relaischaltausgängen für das Öffnen und Schließen z.B. von Rollläden und Markisen
- An einem Tastereingang sind beliebig viele potentialfreie Taster parallel anschließbar
- Störsicher dank Busverkabelung
- Einfache Am-Gerät-Programmierung

TECHNISCHE DATEN

| | |
|--------------------------|--------------------------------------|
| Spannungsversorgung: | 24 VDC |
| Funkfrequenz: | 868,3 MHz |
| Stromaufnahme: | 70 mA |
| Relaiskontakt: | Umschalter (1x) |
| Schaltvermögen: | 250 V/50 Hz/max. 16 A (ohmsche Last) |
| Stand-by-Verbrauch: | 0,3 W |
| Schutzart: | IP 20 |
| Abmessungen (B x H x T): | 35 x 87 x 64 mm |
| Gewicht: | 105 g |

LOGISTISCHE DATEN

| | |
|---------------------|------------------|
| Artikelnummer: | 76802 |
| EAN-Code: | 4047976768028 |
| Kurzbezeichnung: | HMW-LC-BI1-DR |
| Verpackungseinheit: | 108 |
| Maße Verpackung: | 50 x 75 x 100 mm |
| Gesamtgewicht: | 153,3 g |
| Zolltarifnummer: | 85365080 |

LIEFERUMFANG

Bedienungsanleitung in D und GB