

Wired RS485 Dimmaktor 1-fach, Phasenanschnitt, Hutschienenmontage



Artikel-Nr.: 76803

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Der Dimmaktor ist für Glühlampen und NV-Halogenlampen mit konventionellem Trafo geeignet
- Die Phasenanschnitt-Technik ist für ohmsche und induktive Lasten geeignet
- Untergebracht in einem 2 TE breiten Hutschienengehäuse
- Störsicher dank Busverkabelung
- Belastbar bis zu 200 VA
- Einfache Am-Gerät-Programmierung



TECHNISCHE DATEN

Spannungsversorgung:	24 VDC
Funkfrequenz:	868,3 MHz
Stromaufnahme:	40 mA
Anschlussleistung:	250 V/50 Hz/40–200 W
Stand-by-Verbrauch:	0,3 W
Schutzart:	IP 20
Abmessungen (B x H x T):	35 x 87 x 64 mm
Gewicht:	115 g

LOGISTISCHE DATEN

Artikelnummer:	76803
EAN-Code:	4047976768035
Kurzbezeichnung:	HMW-LC-Dim1L-DR
Verpackungseinheit:	108
Maße Verpackung:	50 x 75 x 100 mm
Gesamtgewicht:	170,5 g
Zolltarifnummer:	85365080

LIEFERUMFANG

Bedienungsanleitung in D und GB