

Netzteil für Markenschalter

Artikel-Nr.: 151197A0



Produkteigenschaften

- Ermöglicht eine Stromversorgung durch das 230 V-Netz für Homematic IP Geräte im Standard 55er-Gehäuse, die sonst für den Batteriebetrieb vorgesehen sind
- Dank Netzversorgung kein Batteriewechsel notwendig
- Geräte im 55er-Format können einfach und ohne Werkzeug auf das Netzteil aufgesetzt werden
- Einfache Integration in die vorhandene Installation durch Montage mithilfe einer Unterputzdose (gemäß DIN 49073-1)
- Einfache Integration in vorhandene Schalterserie
- Kompatibel mit Geräten im 55er-Format wie bspw. dem Homematic IP Wandthermostaten mit Luftfeuchtigkeitssensor, aber auch mit Geräten anderer Produktgruppen wie z. B. Homematic, MAX! Heizungssteuerung, FS20, etc.
- Kann mit dem Access Point in Verbindung mit der Homematic IP App (ohne Folgekosten), der Homematic Zentrale CCU2 sowie mit vielen Partnerlösungen betrieben werden

Technische Daten

Versorgungsspannung	230 V/50 Hz
Stromaufnahme	20 mA max.
Ausgangsspannung	3 V _{DC}
Max. Ausgangsbelastbarkeit	200 mA
Leistungsaufnahme	1,5 W max.
Leistungsaufnahme Ruhebetrieb	0,12 W
Leitungsart u. -querschnitt	starre Leitung 0,75 - 1,5 mm ² flexible Leitung ohne Aderendhülse 0,75 - 1,5 mm ²
Installation	nur in Schalterdosen (Gerätedosen) gemäß DIN 49073-1
Schutzart	IP20
Umgebungstemperatur (Betrieb)	5 - 35 °C
Abmessungen (B x H x T)	71 x 71 x 43 mm Tiefe Unterputz: 31 mm
Gewicht	60 g

Logistische Daten

Artikelnummer	151197A0
EAN-Code	4047976511976
Kurzbezeichnung	HmIP-BPS
Verpackungseinheit	48
Maße Verpackung	182 x 137 x 45 mm
Gewicht inkl. Verpackung	158,3 g

Lieferumfang

Homematic IP Netzteil für Markenschalter

Bedienungsanleitung